

MARQUE : FORD

REFERENCE : 1560D

TYPE : Fiesta II 3/5 prts

MR : 800kg

ANNEE : Depuis 03/89 jsuque 11/95

MS : 50 kg CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : d'une notice de montage, d'un sachet de visserie détaillé ci dessous, d'une quille A3C, d'un cache boule et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage :

- En A et C : 2 vis H,M10x100 + 2 écrous H,M10 NYLSTOP + 2 entretoises lg=60mm + 2 rondelles plates M10x45
- En B : 1 vis H,M10x100 + 1 écrou H,M10 NYLSTOP + 1 entretoise lg=60mm + 1 rondelle plate M10x45 + 1 Cp 50x30x8
- En D : 1 vis H,M10x40 + 1 écrou H,M10 NYLSTOP + 1 Cp 50x30x8 + 1 rondelle plate M10x45
- En E : 1 vis H,M10x40 + 1 écrous H,M10 NYLSTOP + 1 rondelle plate M10x45
- Fixation Quille : 2 vis 16x40 + 2 écrous H,M16 NYLSTOP

Montage de l'attelage :

- Soulever le tapis de coffre
- Enlever la roue de secours et présenter l'attelage sous le véhicule afin de repérer les 5 points de fixations
- Percer les trous en D,E eu diamètre 11 mm
- Enlever les clips métallique en A,B,C
- Monter la visserie correspondante sans serrer
- Vérifier le positionnement de l'attelage avant de bloquer l'ensemble

Important : La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

Date création

18.05.2002

Date de modification

VISA:

VISA:

LARRI

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE FORD FIESTA REFERENCE 1560D

Masse

16.5 kg

REMARQUE : Sur le support faisceau le tron oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

